

TS-HR34 PS2 / RS232 / USB



TS-HR34 is a flexible universal reader module for ISO15693 transponders. It is fitted in a well designed and rugged housing with PS2, RS232 or USB Interface.

Many applications in object recognition, access control, time control or automation can be realized.

3 LED's for mode indication

Easy system integration and protocol programming with additional software Tools.

Der TS-HR34 ist ein flexibles und universelles Lesemodul für ISO15693 Transponder.

Das Modul kann mit PS2, RS232 Interface oder USB Schnittstelle geliefert werden und ist in einem formschönen und robusten Gehäuse eingebaut.

Das Gerät eignet sich für viele Aufgaben in der Objekterkennung, Zutrittskontrolle oder Automation.

3 LED's zur Betriebsanzeige

Einfache Handhabung, System – Integration und Protokoll - Programmierung durch umfangreiche Software Tools.

TS-HR34 PS2 / RS232 / USB

Specifications:

Size:

80 * 80 * 28 mm

Reading distance:

Depending on size of transponder
up to 120 mm

Operating temperature: :

-10°C to 55°C

Power supply:

5 Vdc, 9 Vdc, 24 Vdc

Interfaces:

PS2, RS232, USB

Baudrate RS232:

9,6kbit/s, others possible

Type of tags:

ISO 15693 compatible

Technische Daten:

Größe:

80 * 80 * 28 mm

Lesedistanzen:

bis zu 120 mm (abhängig von der
Transpondergröße)

Betriebstemperatur:

-10°C bis 55°C

Spannungsversorgung:

5 Vdc, 9 Vdc, 24 Vdc

Interface:

PS2, RS232, USB

Baudrate RS232:

9,6kbit/s, andere optional möglich

Transpondertypen:

ISO 15693 kompatibel

Type overview:

TS-HR34 RS232	13,56MHz	Reader system
TS-HR34 RS232/PS2	13,56MHz	Reader system
TS-HR34 RS232/PS2 OEM	13,56MHz	Reader system
TS-HR34 USB	13,56MHz	Reader system